

# Mangueiras de Incêndio

## RESIL PLUS - Tipo 1 - 1.½"



Produzido no Brasil

ABNT NBR 11861 / 14349

Certificado pelo Inmetro

### CARACTERÍSTICAS

#### CORPO

Mangueira de incêndio TIPO 1 com reforço têxtil, confeccionada com 100% de fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca, com tubo interno de borracha sintética, tecido e tubo interno aderidos por processo de vulcanização.

#### UNIÃO

Uniões tipo engate rápido (storz), produzidas em latão especial fundido, com diâmetro nominal de 40 mm (1.½").

#### COMPRIMENTOS:

15, 20, 25 e 30 metros

#### GARANTIA

1 ano

#### APLICAÇÃO

Mangueira destinada a edifícios residenciais.

Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.



### ORIENTAÇÕES

- Certifique-se que o tipo de mangueira corresponde ao tipo de aplicação;
- Antes de conectar e pressurizar a mangueira, verifique se a pressão de trabalho da mangueira é compatível com a linha de abastecimento e se as uniões estão devidamente fixadas;
- Conforme Norma NBR 12779, realize a cada 6 (seis) meses a inspeção do produto e a cada 12 (doze) meses, realize a manutenção da mangueira em uma empresa apta a prestar o serviço;
- Não utilize as mangueiras já instaladas e, treinamentos de brigadas, evitando danos e desgastes.



DIÂMETRO	PRESSÃO DE TRABALHO	PRESSÃO DE RUPTURA
1.½"	10 kgf/cm <sup>2</sup>	Acima de 35 kgf/cm <sup>2</sup>