

Mangueiras de Incêndio

RESIL JET - Tipo 2 - 2.½"



Produzido no Brasil

ABNT NBR 11861 / 14349

Certificado pelo Inmetro



CARACTERÍSTICAS

CORPO

Mangueira de incêndio TIPO 2 com reforço têxtil, confeccionada com 100% de fio de poliéster de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca, com tubo interno de borracha sintética, tecido e tubo interno aderidos por processo de vulcanização.

UNIÃO

Uniões tipo engate rápido (storz), produzidas em latão especial fundido, com diâmetro nominal de 65 mm (2.½").

COMPRIMENTOS:

15, 20, 25 e 30 metros

GARANTIA

1 ano

APLICAÇÃO

Mangueira destinada a edifícios mistos, áreas comerciais, industriais e naval.

Consulte exigência do Corpo de Bombeiros.

ORIENTAÇÕES

- Certifique-se que o tipo de mangueira corresponde ao tipo de aplicação;
- Antes de conectar e pressurizar a mangueira, verifique se a pressão de trabalho da mangueira é compatível com a linha de abastecimento e se as uniões estão devidamente fixadas;
- Conforme Norma NBR 12779, realize a cada 6 (seis) meses a inspeção do produto e a cada 12 (meses), realize a manutenção da mangueira em uma empresa apta a prestar o serviço;
- Não utiliza as mangueiras já instaladas e, treinamentos de brigadas, evitando danos e desgastes.



DIÂMETRO	PRESSÃO DE TRABALHO	PRESSÃO DE RUPTURA
2.½"	14 kgf/cm ²	55 kgf/cm ²