



RESIL CARRETAS 50 kg - BC

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL CARRETAS

CÓDIGO

1300.95000

CATEGORIA

BC - 1 ANO

VERSÃO

50 KG / 80-B:C



GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores carreta Resil são ideais para ambientes de risco alto, como indústrias, grandes comércios, galpões e áreas com grande fluxo de pessoas ou materiais inflamáveis.

EXTINTORES RESIL QUALIDADE PARA SUA SEGURANÇA

A linha de extintores sobre-rodas Resil BC é fabricada com materiais de alta qualidade e passa por rigoroso controle de produção. Equipados com tecnologia avançada, como tratamento especial de superfície e pintura a pó epóxi, oferecem excelente resistência à corrosão e intempéries, garantindo longa durabilidade em diversos ambientes.

Projetados para ambientes com risco elevado, os extintores carreta Resil BC possuem design robusto e ergonômico, permitindo fácil manuseio e excelente manobrabilidade, ideais para locais de difícil acesso ou áreas reduzidas. Com alta eficiência, são a solução ideal para combater incêndios envolvendo líquidos inflamáveis e gases, garantindo segurança e confiabilidade.



100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

GRUPO
NEO
RESIL **ABG**



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- Válvula tipo alavanta em latão, usinada com rosca M38 x 2 com adaptador rosca 282/1" BSP. Mangueira d 3m, resistente e com válvula de descarga tipo pistola em plástico.

AGENTE EXTITOR


- O extintor Resil BC é carregado com Pó BC, sendo altamente eficaz no combate a incêndios envolvendo líquidos inflamáveis e gases. Com essa formulação, garante excelente desempenho em ambientes com risco de incêndios em substâncias líquidas ou materiais gasosos, proporcionando segurança e eficiência no controle do fogo.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO

1300.95000

Carga	50 kg
Peso Total	94 kg
Capacidade Extintora	80-B:C
Altura	1150 mm
Diâmetro	322 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	35 a 45 segundos
Garantia	1 ano
Diâmetro da Roda	12"



Todos os extintores sobre-rodas fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15809**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.



Confira nosso catálogo